



Chargeuses Construction

De 8 à 65 tonnes




VF #EDITION 2026-2



Feurst – Bd de la Boissonnette
42110 Feurs – France
Tél +33 (0)4 77 27 40 63
sales@safe-feurst.fr




Adapteurs



Flush : Adaptateur de type Flush pour chargeuses sans branche inférieure. Très bonne résistance à l'abrasion.




Abrasion : Adaptateur pour grosses pelles et chargeuses. La branche supérieure est plus épaisse. Excellente résistance à l'abrasion.



0° : Adaptateur spécifique pour pelles et chargeuses pour une utilisation avec un besoin de la dent dans l'axe de la lame (ex : transport de roche, pas de trace au sol).



Nez à souder : Adaptateur pour application de dérochage et réparation d'adaptateur.



Adapteurs Boulonnés

• Adaptateur boulonnés pour application chargeuse avec lame percée.

S



Standard : Dent longue et plate. Profil idéal pour le terrassement, bonne pénétration et résistance à l'abrasion.

PR



Pénétrante

Renforcée : Bon profil de dent pour une très bonne pénétration. Bon compromis matière à user/pénétration.

SA



Super Abrasion :

Excellente résistance à l'abrasion avec talon gardant un profil de pénétration.

PE



Pénétrante : Dent longue et pointue assurant une excellente pénétration.

RA



Abrasion Renforcée : Dent de chargeuse pour utilisation fortement abrasive, talon important.

Performance et Sécurité en service

- **Clavetage innovant et sécurisant**
- **Ajustement optimal**
- **Dent imperdable**
- **Meilleure pénétration dans les sols**
- **Confort du conducteur**
- **Montage et démontage facile et rapide**
- **Optimisation chargement du godet**
- **Précision / facilité de travail pendant les opérations**

Réduction des coûts d'exploitation (T.C.O*)

- **Réduction du temps d'arrêt machine**
- **Meilleur rapport Qualité/Prix**
 - Poids léger des adaptateurs
 - Ratio d'usure jusqu'à 75 %
- Protection de la machine et ses composants
- Durabilité augmentée.
- **Plusieurs épaisseurs de lame disponibles pour chaque taille**




*Total Cost of Ownership



Taille recommandée TURNKEY® Grizzly selon la machine

TAILLE	Poids Machine	Epaisseur de Lame	VOLVO	HITACHI	Caterpillar	LIEBHERR	KOMATSU
T3	ST :11.5T HD: 8.9T	25mm / 30mm	L 70	-	-	-	WA 200
T4	S:16.7T HD:12.9T	30mm / 35mm	L 120	ZW 140 ZW 180	950	L 542	WA 250 WA 320
T5	S :25T HD:19.5T	35mm / 40mm	L 150	ZW 220	962 966	L 556	WA 430
T7	S :33.8T HD: 25T	40mm / 45mm	L 180	ZW 310	972	L 566	WA 480
T8	S :47T HD:33.5T	45mm / 50mm	L 220	ZW 370	980	L 576	WA 500
T9	S :63.6T HD:46.9T	50mm	L 260	ZW 550	986	L 586	WA 600



Dimensionnel des Adapteurs


TAILLE	DÉSIGNATION	POIDS [kg]	EP. LAME (MM)	A	B	C	F	L	α°	β°	APPLICATIONS
3	T3 1025 16°	4.4	25	25.5	-	177	35	72	25°	16°	C
3	T3 1525 16°	3.89	25	25.5	80	147	35	72	22.5°-30°	16°	C
3	T3 NS*	1.82	-	-	67	11	35	72	-	-	E/C
4	T4 1030 16°	6.42	30	31	-	202	40	83	25°	16°	C
4	T4 1325 10°	5.66	30	25.5	18	99	40	83	22.5°-30°	10°	E
4	T4 1530 16°	6.08	30	31	90	179	40	83	22.5°-30°	16°	C
4	T4 NS*	2.52	-	-	74	15	40	83	-	-	E/C
5	T5 1035 16°	8.59	35	36	-	240	45	89	30°	16°	C
5	T5 1535 0°	6.37	35	36	97	197	45	89	30°	0°	C
5	T5 1540 16°	7.86	40	41	99	196	45	89	30°	16°	C
5	T5 NS	3.91	-	-	89	22	45	89	-	-	E/C
7	T7 1040 16°	12.26	40	41	-	252	52	106	25°	16°	C
7	T7 1540 16°	12.33	40	41	121	222	52	106	30°	16°	C
7	T7 1540 0°	10.5	40	41	108	216	52	106	30°-	0°	E/C
7	T7 BC40C1 16*	15.43	40	41	290	290	52	106	22.5°	16°	C
7	T7 BR40C1 16*	28.58	40	41	290	315	52	106	22.5°	16°	C
7	T7 BL40C1 16*	28.58	40	41	290	315	52	106	22.5°	16°	C
7	T7 NS	5.7	-	-	101	19	52	106	-	-	E/C
8	T8 1045 16°	17.75	45	46	-	292	58	121	25°	16°	C
8	T8 1545 16°	18	45	46	130	252	58	121	30°	16°	C
8	T8 1550 16°	18.33	50	51	130	252	58	121	30°	16°	C
8	T8 1545 0°	16.43	45	46	124	248	58	121	30°	0°	E/C
8	T8 NS	8.3	-	-	121	19	58	121	-	-	E/C
9	T9 1050 16°	24.21	50	51	-	315	65	138	30°	16°	C
9	T9 1550 16°	24.85	50	51	175	285	65	138	30°	16°	C
9	T9 1550 0°	22.27	50	51	178	282	65	138	30°	0°	E/C
9	T9 NS	13.62	-	-	140	19	65	138	-	-	E/C

*En développement

Dimensionnel des Dents

SIZE	TYPE	PART NO.	WEIGHT[kg]	A	B	DIMENSIONS [mm]			
						C	D	E	F
3	S	T3 S	2.07	186	71	8	28	55	35
3	PR	T3 PR	2.25	196	71	8	28	55	35
3	PE	T3 PE	1.85	213	71	7	8	55	35
4	S	T4 S	3.28	221	78	9	68	63	39
4	PR	T4 PR	3.42	236	78	10	32	63	39
4	PE	T4 PE	2.68	237	78	8	10	63	39
4	SA*	T4 SA*	5.99	246	78	9	50	63	39
5	S	T5 S	4.06	255	88	10	70	70	44
5	PR	T5 PR	5.10	266	88	13	35	70	44
5	PE	T5 PE	3.95	287	88	8	10	70	44
5	SA	T5 SA	7.26	290	88	10	39	70	44
5	RA	T5 RA	7.72	265	100	10	53	70	44
7	S	T7 S	6.86	280	105	11	84	81	51
7	PR	T7 PR	6.86	302	105	12	43	81	51
7	PE	T7 PE	5.82	316	105	8	13	81	51
7	SA	T7 SA	11.43	327	105	11	42	81	51
8	S	T8 S	10.60	313	125	13	103	92	57
8	PR	T8 PR	10.80	343	125	13	47	92	57
8	PE	T8 PE	9.10	353	125	9	14	92	57
8	SA	T8 SA	16.10	364	125	11	49	92	57
9	S	T9 S	14.93	346	144	15	108	103	64
9	PR	T9 PR	16.10	385	144	14	52	103	64
9	PE	T9 PE	13.05	390	144	10	15	103	64
9	SA	T9 SA	22.56	410	144	11	56	103	64

*En développement





Scannez-moi pour accéder à notre
configurateur en ligne



Feurst – Bd de la Boissonnette
42110 Feurs – France
Tél +33 (0)4 77 27 40 63
sales@safe-feurst.fr

