



Recommandation TURNKEY® Grizzly selon les machines

Recommended TURNKEY® Grizzly according to machine



SIZE	Poids Machine / Machine Weight	Epaisseur de Lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
T3	S :10.5T HD: 8T	25mm / 30mm	EC 80 EC 88	ZX 85	308 310	-	PC 88 PC 118
T4	S:15.7T HD:12T	30mm / 35mm	EC 130 EC 140	ZX 110 ZX 130	312 314	R 900	PC 138
T5	S :21.7T HD:16.3T	35mm / 40mm	EC 160 EC 200	ZX 160 ZX180	317 320	R 902 R 904	PC 160 PC 180
T7	S :30T HD: 22.5T	35mm / 40mm / 45mm	EC 210 EC 240	ZX 210 ZX 240	322 325	R 914 R 924	PC 210 PC 240
T8	S :40T HD:30T	45mm / 50mm	EC 280 EC 300	ZX 290 ZX 300	330	R 932	PC 280 PC 300
T9	S :55T HD:40T	45mm / 50mm	EC 330 EC 360	ZX 330 ZX 350	335 336	R 934	PC 350



SIZE	Poids Machine / Machine Weight	Epaisseur de Lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
T3	S :11.5T HD: 8.9T	25mm / 30mm	L 70	-	-	-	WA 200
T4	S:16.7T HD:12.9T	30mm / 35mm	L 120	ZW 140 ZW 180	950	L 542	WA 250 WA 320
T5	S :25T HD:19.5T	35mm / 40mm	L 150	ZW 220	962 966	L 556	WA 430
T7	S :33.8T HD: 25T	40mm / 45mm	L 180	ZW 310	972	L 566	WA 480
T8	S :47T HD:33.5T	45mm / 50mm	L 220	ZW 370	980	L 576	WA 500
T9	S :63.6T HD:46.9T	50mm	L 260	ZW 550	986	L 586	WA 600

En cas d'usage extrêmement sévère, ne pas hésiter à surdimensionner d'une taille /
In XHD applications do not hesitate to oversize of 1 size

Ces données sont une recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra en aucun cas être engagée.
Les applications et les conditions de travail doivent être prises en considération, consulter votre concessionnaire FEURST.

This update give the recommendations for Standard and XHD applications, specific applications (as attachments, spade lips, arms) should be discussed with an FEURST dealer.